

## Especificaciones Técnicas

# SAFECO ARMOR NIVEL IIIA CHALECO ANTIBALAS



Description	Parameter
<b>Certificación</b>	Certificación NIJ STD 0101.06 Nivel de Protección IIIA
<b>Espesor</b>	6.9 mm
<b>Tallas</b>	NIJ C-1 a NIJ C-5 (XS a XL)
<b>Peso</b>	2.28 kg (Talla L)
<b>Usos</b>	Armadura corporal oculta, portadores externos, portadores de placas y armadura corporal táctica.
<b>Pruebas Municiones Especiales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 grain RCC V50: 3013 fps</li> <li>• .357 Sig V50: 1735 fps</li> <li>• 4 grain RCC V50: 2545 fps</li> <li>• FN SS197 40 grain V0</li> <li>• 16 grain RCC V50: 2225 fps</li> <li>• Win SXT 9mm +P+ V0</li> <li>• 17 grain FSP V50: 2077 fps</li> <li>• .44 Mag V50: 1615 fps</li> <li>• 7.62x25 Tokarev 85 grain V0</li> <li>• Speer GD .357 Mag V0</li> <li>• .357 SIG Win SXT125 grain V0</li> </ul>
<b>Cubierta Protectora</b>	Cordura 70D con poliuretano laminado
<b>Tipo de Confección</b>	Perímetro repelente al agua
<b>Tipo de Materiales</b>	Twaron® Fibra Aramida
<b>Flexibilidad</b>	Alta
<b>Sello Protector</b>	Fusionado Ultrasonico Sonobond
<b>Modelos y Niveles Disponibles</b>	Disponible en TODOS los patrones de chaleco, así como en las especificaciones de OEM

[www.safecoindustries.com](http://www.safecoindustries.com)